

Cámara de vigilancia Hikvision DS-2CD1343G0-I 2.8 mm

Color:

Usar: exterior

Tipo de caja: domo

Conexión: LAN

Características de la cámara

Diseño y características: PoE 802.3af establecimiento de zona de interés (ROI) / 1 zona / sensor de luz de detección

dMovimiento de iluminación IR

Rango de iluminación: 30 m

Matriz

Tipo de matriz: CMOS

Tamaño de matriz: 1/3"

Número de megapíxeles: 4 MP

Resolución de vídeo: 2560x1440 píxeles

Velocidad de fotogramas: 20 fps

Iluminación mínima: 0,01 lux

Apertura: f/1.2

Compensación de contraluz: WDR+BLC

Objetivo

Tipo focal: fijo

Distancia focal: 2.8 mm

ángulo de visión horizontal: 100 °

ángulo de visión vertical: 55 °

General

Formato de compresión de vídeo: H.265, H.264, H.265+, H.264+, MJPEG

Alimentación: 12 V

Temperatura de funcionamiento: -30°C ~ +50°C

Humedad máxima 95 %

Nivel de protección: IP67

Soporte ONVIF:

Soporte NAS

Material del cuerpo: metal/plástico

Dimensiones: 110x110x93 mm

Peso: 350g

H.264+, MJPEG

Alimentacin: 12 V

Temperatura de funcionamiento: -30°C ~ +50°C

Humedad Mxima: 95 %

Nivel de Proteccin: IP67

Soporte ONVIF:

Soporte NAS:

Material del caso: metal/plstico

Dimensiones: 110x110x93 mm

Peso: 350 g

H.264+, MJPEG

Alimentacin: 12 V

Temperatura de funcionamiento: -30°C ~ +50°C

Humedad Mxima: 95 %

Nivel de Proteccin: IP67

Soporte ONVIF:

Soporte NAS:

Material del caso: metal/plstico

Dimensiones: 110x110x93 mm

Peso: 350 g

MJPEG

Alimentacin: 12 V

Temperatura de funcionamiento: -30°C ~ +50°C

Humedad mxima : 95 %

Nivel de proteccin: IP67

Asistencia ONVIF:

Asistencia NAS:

Material del cuerpo: metal/plstico

Dimensiones: 110x110x93 mm

Peso: 350 g

MJPEG

Alimentacin: 12 V

Temperatura de funcionamiento: -30°C ~ +50°C

Humedad mxima : 95 %

Nivel de proteccin: IP67

Asistencia ONVIF:

Asistencia NAS:

Material del cuerpo: metal/plstico

Dimensiones: 110x110x93 mm

Peso: 350 g