

Cámara de vigilancia Dahua DH-SD5A445XA-HNR

Uso: exterior

Tipo de caja: domo

Conectividad: LAN

Características de la cámara

Diseño y características: PTZ (administrado) PoE 802.3at reconocimiento facial Configuración de ROI Sensor de luz ambiental movimiento detectado aplicación móvil recuento de personas Iluminación IR lector de tarjetas

Capacidad máxima de la tarjeta de memoria: 256 GB

Número de LED: 4 piezas

Rango de iluminación: 150 m

Matriz

Tipo de matriz: CMOS

Tamaño del sensor: 1/2,8"

Número de megapíxeles: 4 MP

Resolución de video: 2560x1440 pix

Frecuencia de cuadros: 30 fps

Iluminación mínima: 0.005 lux

Apertura: f/1.6

Compensación de contraluz: WDR+BLC / WDR 120 dB/

Lente

Tipo focal: variable

Distancia focal : 3,95 – 177,7 mm

ángulo de visión horizontal: 70,3° / 70,3 – 1,8° /

ángulo de visión vertical: 37° / 37 – 1° /

Zoom óptico: 45 x

General

Formato de compresión de video: H. 265, H.265+, H.264+, H.264, MJPEG

Potencia: 24 B

Temperatura de funcionamiento: -40 °C ~ +70 °C

Humedad máxima: 95 %

Nivel de protección: IP67

Compatibilidad con ONVIF

Material de la carcasa: metal

Carcasa antivandálica: / IK10 /

Dimensiones: 190x190x332 mm

Peso: 4700 g

6

Compensación de contraluz: WDR+BLC / WDR 120dB /

Lente

Tipo focal: variable

Distancia focal: 3,95 – 177,7 mm

ángulo Horizontal FOV: 70,3° / 70,3 – 1,8° /

FOV vertical: 37° / 37 – 1° /

Zoom ptico: 45 x

General

Formato de compresin de vdeo: H.265, H.265+, H.264+, H.264, MJPEG

Fuente de alimentacin: 24 V

Temperatura de funcionamiento: -40 °C ~ +70 °C

Humedad mxima: 95 %

Nivel de proteccin: IP67

Soporte ONVIF

Material de la caja: metal

Caja antivandlica: / IK10 /

Dimensiones: 190x190x332 mm

Peso: 4700 g

6

Compensacin de contraluz: WDR+BLC / WDR 120dB /

Lente

Tipo focal: variable

Distancia focal: 3,95 – 177,7 mm

ángulo horizontal FOV: 70,3° / 70,3 – 1,8° /

FOV vertical: 37° / 37 – 1° /

Zoom ptico: 45 x

General

Formato de compresin de vdeo: H.265, H.265+, H.264+, H.264, MJPEG

Fuente de alimentacin: 24 V

Temperatura de funcionamiento: -40 °C ~ +70 °C

Humedad mxima: 95 %

Nivel de proteccin: IP67

Soporte ONVIF

Material de la caja: metal

Caja antivandlica: / IK10 /

Dimensiones: 190x190x332 mm

Peso: 4700 g

MJPEG

Alimentacin: 24 V

Temperatura de funcionamiento: -40 °C ~ +70 ° C

Humedad mxima: 95 %

Nivel de proteccin: IP67

Compatibilidad con ONVIF

Material de la carcasa: metal

Resistente al vandalismo caja: / IK10 /

Dimensiones: 190x190x332 mm

Peso: 4700g