

ra de vigilancia Dahua DH-HAC-HFW1200TP-S3A 2.8

Usar: exterior

Tipo de carcasa: direccional

Conexin: BNC

Caractersticas cmaras

Diseo y caractersticas: sensor de luzluminacin IR

Nmero de LED 12 piezas

Rango de iluminacin: 20 m

Matriz

Tipo de matriz: CMOS

Sensor tamao: 1/2,7"

Nmero de megapxeles: 2 MP

Resolucin de vdeo: 1920 x 1080 pxeles

Resolucin (lneas de TV): 1000 TVL

Frecuencia de fotogramas: 30 fps

Iluminacin mnima: 0,02 lux

Apertura : f/1 .85

Relacin seal/ruido: 65 dB

Compensacin de contraluz: DWDR +BLC

Objetivo

Tipo focal: fijo

Distancia focal : 2,8 mm

Campo de visin horizontal: 103 °

General

Alimentacin: 12 V

Temperatura de funcionamiento: -40 °C ~ +60 °C

Humedad mxima: 90 %

Nivel de proteccin: IP67

Material de la carcasa: metal

Dimensiones : 176x72,4x74,5 mm

Peso: 340 g

8 mm

Campo de visin horizontal: 103 °

General

Alimentacin: 12 V

Temperatura de funcionamiento -40°C ~ +60°C

Mxima humedad: 90 %

Nivel de proteccin : IP67

Material de la carcasa: metal

Dimensiones: 176x72.4x74 0,5 mm

Peso: 340 g

8 mm

Campo de visin horizontal: 103 °

General

Alimentacin: 12 V

Temperatura de funcionamiento -40°C ~ +60°C

Mxima humedad: 90 %

Nivel de proteccin : IP67

Material de la carcasa: metal

Dimensiones: 176x72.4x74 0,5 mm

Peso: 340 g