

Grabador Hikvision DS-7616NXI-I2/16P/4S

Tipo: NVR digital

Conexión de cámara: 16 canales

Características y características

Características y características: aplicación móvil

Conectores

Salida de video BNC: 1 pc

Entrada de audio RCA: 1 pc

Salida de audio RCA : 1 pieza

USB: 2 piezas / 1x2.0, 1x3.0 /

HDMI: 1 pieza

Resolución máxima HDMI: 3840x2160 (4K)

VGA : 1 PC

LAN (RJ-45): 1 PC

Velocidad LAN: 1 Gbps

Entrada de alarma: 4 unidades

Salida de alarma: 1 unidad

Video

Formato de compresión de video: H.264, H.265, H.264+, H.265 + ,MPEG4

Resolución máxima: 4288x2848 píxeles

Unidades

Número de SATA: 2 piezas

Capacidad máxima: 16TB / 2x8TB /

Alimentación PoE

PoE (salida): 802.3af/at

Salidas habilitadas para PoE: 16 piezas

Potencia por salida PoE: 30W

Potencia PoE total: 200W

General

Alimentación: 220V

Consumo de energía: 280 W

Temperatura de funcionamiento: -10 °C ~ +55 °C

Humedad máxima: 90 %

Compatibilidad con CMS

Dimensiones: 385x315x52 mm

Peso: 3000 g

3af/at

Salidas habilitadas para PoE: 16 piezas

Potencia por salida PoE: 30 W

Potencia PoE total: 200 W

General

Alimentacin: 220 V

Consumo de energia: 280W

Temperatura de funcionamiento: -10°C ~ +55°C

Humedad mxima: 90 %

Compatibilidad con CMS

Dimensiones: 385x315x52mm

Peso: 3000 g