

Grabadora Hikvision DS-7604NI-Q1/4P

Tipo: NVR digital

Conexin de cmara: 4 canales

Caractersticas y caractersticas

Caractersticas y caractersticas: aplicacin mvil / Hik-Connect /

Conectores

Entrada de audio RCA: 1 pieza

Salida de audio RCA: 1 pieza

USB: 2 piezas / USB 2.0 /

HDMI: 1 pieza

Resolucin mxima HDMI: 3840x2160 (4K)

VGA: 1 pieza

LAN (RJ -45): 1 piezas

Velocidad LAN: 1 Gbps

Video

Resolucin (todos los canales): 1920x1080 pix

Formato de compresin de vdeo: H.264, H.265, H.264+, H.265+,MPEG4

Resolucin mxima: 3840x2160 pxeles

Unidades

Nmero SATA : 1 pieza

Capacidad mxima: 6 TB

Alimentacin PoE

PoE (salida): 802.3af/at

Salidas habilitadas para PoE: 4 piezas

Potencia por salida PoE: 30 W

Potencia PoE total: 50W

General

Alimentacin: 48V

Consumo de energia: 65W

Temperatura de funcionamiento: -10 °C ~ +55 °C

Humedad mxima: 90 %

Compatibilidad con CMS

Dimensiones: 315x240x48 mm

Peso: 1000g

3af/at

Salidas habilitadas para PoE: 4 piezas

Potencia por salida PoE: 30 W

Potencia PoE total: 50 W

General

Alimentacin: 48 V

Consumo de energia: 65W

Temperatura de funcionamiento: -10°C ~ +55°C

Humedad mxima: 90 %

Compatibilidad con CMS

Dimensiones: 315x240x48mm

Peso: 1000 g

3af/at

Salidas habilitadas para PoE: 4 piezas

Potencia por salida PoE: 30 W

Potencia PoE total: 50 W

General

Alimentacin: 48 V

Consumo de energia: 65W

Temperatura de funcionamiento: -10°C ~ +55°C

Humedad mxima: 90 %

Compatibilidad con CMS

Dimensiones: 315x240x48mm

Peso: 1000 g