

# Grabadora Hikvision DS-7616NI-Q2/16P

Tipo: NVR digital

Conexin de cmara: 16 canales

Caractersticas y caractersticas

Caractersticas y caractersticas: aplicacin mvil

Conectores

Entrada de audio RCA: 1 pieza

Salida de audio RCA: 1 pieza

USB: 2 piezas / USB 2.0 /

HDMI: 1 pieza

Resolucin mxima HDMI: 3840x2160 (4K)

VGA: 1 unidad

LAN (RJ-45): 1 pieza

Velocidad LAN: 1Gbps

Video

Formato de compresin de video: H.264, H.265, H.264+, H.265+,MPEG4

Resolucin mxima: 3840x2160 pxeles

Unidades

Nmero de SATA : 2 piezas

Capacidad mxima: 12 TB / 2 x 6 TB /

Alimentacin PoE

PoE (salida): 802.3af/ en

Salidas habilitadas para PoE: 16 piezas

Potencia por salida PoE: 30W

Potencia PoE total: 150W

General

Alimentacin: 220 V

Consumo de energia: 280 W / PoE habilitado /

Temperatura de funcionamiento: -10°C ~ +55°C

Humedad mxima: 90 %

Compatibilidad con CMS

Dimensiones: 385x315x52mm

Peso: 2600 g

3af/at

Salidas habilitadas para PoE: 16 piezas

Potencia por salida PoE: 30 W

Potencia PoE total: 150 W

General

Alimentacin: 220 V

Consumo de energia: 280W / PoE incluido /

Temperatura de funcionamiento: -10 °C ~ +55 °C

Humedad mxima: 90 %

Compatibilidad con CMS

Dimensiones: 385x315x52 mm

Peso: 2600 g

3af/at

Salidas habilitadas para PoE: 16 piezas

Potencia por salida PoE: 30 W

Potencia PoE total: 150 W

General

Alimentacin: 220 V

Consumo de energia: 280W / PoE incluido /

Temperatura de funcionamiento: -10 °C ~ +55 °C

Humedad mxima: 90 %

Compatibilidad con CMS

Dimensiones: 385x315x52 mm

Peso: 2600 g

CMS

Dimensiones: 385x315x52 mm

Peso: 2600 g

CMS

Dimensiones: 385x315x52 mm

Peso: 2600 g