

# Taladro/destornillador Milwaukee M18 CBLPD-402C

Dispositivo: atornillador

Diseño: pistola

Características

Número de revoluciones: 500/1800 rpm /min

Número máximo de carreras: 27000 rpm

Torque: 60 Nm ajustable 18 pasos

Caja de cambios: 2 velocidades

Número de velocidades: 2

Reversa: control deslizante

Peso: 1.8 kg

Cartucho

Tipo de mandril: liberación rápida

Diámetro del mandril: 13 mm

Diámetro máximo de perforación en madera: 52 mm

Diámetro máximo de perforación en metal: 13 mm

Diámetro máximo de perforación en hormigón: 16 mm

Funciones y características

Funciones: modo choquefreno motor protección electrónica del motor motor brushless luz

Juego completo: estuche (bolsa)

Alimentación

Fuente de alimentación: batería

Batería completa: 2 piezas

Plataforma de batería: Milwaukee M18

Tensión de la batería: 18 V

Tipo de batería: Li-Ion

Capacidad de la batería : 4 Ah

Modelo de batería: M18B4

Baterías compatibles: M18 B2, M18 B4, M18 B5, M18 B6, M18 B9, M18 HB3, M18 HB5.5, M18 HB8

Tiempo de carga: 80 min

Indicador de batería

Montaje de la batería: deslizador