

# Taladro / destornillador Milwaukee M18 FPD2-502X

Dispositivo: atornillador

Diseño: pistola

Características

Número de revoluciones: 2000 rpm

Número máximo de carreras: 32000 bpm

Torque: 135 Nm ajustable / 14 modos + perforación /

Caja de cambios: 2 velocidades

Número de velocidades: 2 / 550/2000 rpm /

Reversa: deslizador

Peso: 2.2 kg

Cartucho

Tipo de mandril: liberación rápida

Diámetro del mandril: 13 mm

Diámetro máximo de perforación en madera: 89 mm

Diámetro máximo de perforación en metal: 13 mm

Diámetro máximo de perforación en hormigón: 16 mm

Funciones y características

Funciones: modo freno motor motor de protección electrónica motor sin escobillas luz

Conjunto de paquete: mango adicional estuche (bolsa)

Potencia

Potencia alimentada: batería

Batería completa: 2 uds

Plataforma de batería: Milwaukee M18

Tensión de la batería: 18 V

Tipo de batería: Li-Ion

Capacidad batería: 5Ah

Baterías compatibles: M18 B2, M18 B4, M18 B5, M18 B6, M18 B9, M18 HB3, M18 HB5.5 , M18 HB8

Tiempo de carga: 59 min

Indicador de batería

Montaje de batería: deslizador