

Intercomunicador Hikvision DS-KIS603-P

Color

Tipo de dispositivo: Intercomunicador IP

Versin: sin tubo

Caractersticas

Instalacin: bisagras

Placas de exterior conectables: 8 uds

Monitores conectables: 16 uds

Entradas de alarma: 8 uds

Mdulo Wi-Fi adicional: Protocolo SIPCompatibilidad con DVRLlamada manos libresDeteccin de movimiento

Pantalla

Tipo de pantalla: color

Diagonal: 7 "

Resolucin: 1024x600 pxeles

Pantalla tctil

General

Lector de tarjetas: MicroSD hasta 32 GB

Fuente de alimentacin PoE

Consumo (durante el funcionamiento): 6 W

Temperatura de funcionamiento: -10 °C ~ + 55 °C

Dimensiones: 200x140x15 mm

Placa exterior

Tipo: vdeo

Instalacin: montado

Vista nocturna (IR)

Tipo de cmara: color

ngulo de visin horizontal: 129 °

Material de la carcasa: metal (resistente al vandalismo)

Temperatura de funcionamiento: -40 °C ~ +53 °C

Dimensiones: 138x65x27 mm

retroiluminacin)

Tipo de cmara: color

ngulo de visin horizontal: 129 °

Material de la carcasa: metal (resistente al vandalismo)

Temperatura de funcionamiento: -40 °C ~ +53 °C

Dimensiones: 138x65x27 mm

retroiluminacin)

Tipo de cmara: color

ngulo de visin horizontal: 129 °

Material de la carcasa: metal (resistente al vandalismo)

Temperatura de funcionamiento: -40 °C ~ +53 °C

Dimensiones: 138x65x27 mm