

Cámara de vigilancia Hikvision DS-2CD1021-IE 2.8 mm

Uso: exterior

Tipo de caja: direccional

Conectividad: LAN

Características de la cámara

Diseño y características: PoE 802.3af Sensor de luz ambiental detección de movimiento aplicación móvil /

Hik-Connect / Iluminación IR

Rango de iluminación: 30 m

Matriz

Tipo de matriz: CMOS

Tamaño de matriz: 1/2,7"

Número de megapíxeles: 2 MP

Resolución de vídeo: 1920x1080 píxeles

Frecuencia de fotogramas: 25 fps

Iluminación mínima: 0,01 lux

Apertura: f/1.2

Compensación de contraluz: DWDR+BLC

Lente

Tipo focal: fijo

Distancia focal: 2.8 mm

Ángulo de visión horizontal: 114,8 °

General

Formato de compresión de vídeo: H.264+, H.264, MJPEG

Fuente de alimentación: 12 V

Temperatura de funcionamiento: -30 °C ~ +60 °C

Humedad máxima: 95 %

Nivel de protección: IP67

Soporte ONVIF

Material de la caja: metal/plástico

Dimensiones: 69x66x173 mm

Peso: 270 g

MJPEG

Fuente de alimentación: 12 V

Temperatura de funcionamiento: -30 °C ~ +60 °C

Humedad máxima: 95 %

Nivel de protección: IP67

Compatibilidad con ONVIF

Material de la carcasa: metal/plástico

Dimensiones : 69x66x173 mm

Peso: 270 g

MJPEG

Fuente de alimentacin: 12 V

Temperatura de funcionamiento: -30 °C ~ +60 ° C

Humedad mxima: 95 %

Nivel de proteccin: IP67

Compatibilidad con ONVIF

Material de la carcasa: metal/plstico

Dimensiones : 69x66x173 mm

Peso: 270 g