Cmara de vigilancia Hikvision DS-2CD1021-IE 4 mm

Color

Uso: exterior

Tipo de caja: Direccional

Conexin: LAN

Caractersticas de la cmara

Diseo y caractersticas: PoE 802.3afSensor de luz ambientalDeteccin de movimientoAplicacin

mvil/Hik-Connect/Iluminacin IR Rango de iluminacin: 30 m

Matriz

Tipo de sensor: CMOS Tamao del sensor: 1/2,7"

Cantidad en megapxeles: 2 MP

Resolucin de video: 1920x1080 pxeles

Frecuencia de cuadros: 25 fps Iluminacin mnima: 0,01 lux

Apertura: f/1 .2

Compensacin de contraluz: DWDR+BLC

Lente

Tipo distancia focal: fija Distancia focal: 4 mm

ngulo de visin horizontal: 86 °

General

Formato de compresin de video: H.264+, H.264, MJPEG

Alimentacin: 12V

Temperatura de funcionamiento: -30 °C ~ +60 °C

Humedad mxima: 95 % Nivel de proteccin: IP67 Compatibilidad con ONVIF

Material del estuche: metal/plstico Dimensiones: 69x66x173 mm

Peso: 270 g MJPEG

Fuente de alimentacin: 12 V

Temperatura de funcionamiento: -30 °C ~ +60 ° C

Humedad mxima: 95 % Nivel de proteccin: IP67 Compatibilidad con ONVIF

Material de la carcasa: metal/plstico

Dimensiones: 69x66x173 mm

Peso: 270 g MJPEG

Fuente de alimentacin: 12 V

Temperatura de funcionamiento: -30 °C \sim +60 ° C

Humedad mxima: 95 % Nivel de proteccin: IP67 Compatibilidad con ONVIF

Material de la carcasa: metal/plstico

Dimensiones: 69x66x173 mm

Peso: 270 g