

Grabador Hikvision DS-7716NXI-I4/16P/4S

Tipo: NVR digital

Conexión de cámara: 16 canales

Características y características

Características y características: compatible con PTZ respuesta de movimiento aplicación mvil/Hik-Connect/control remoto

Conectores

Entrada de audio RCA: 1 pieza

Salida de audio RCA : 1 pieza

USB: 3 piezas / 2x2.0, 1x3.0 /

HDMI : 1 pieza

Máx. resolución HDMI: 3840x2160 (4K)

VGA: 1 pieza

LAN (RJ-45): 1 pieza

Velocidad LAN: 1Gbps

Entrada de alarma: 16 piezas

Salida de alarma: 4 piezas

Conectores adicionales: RS485

Video

Formato de compresión de video: H.265+, H.265, H.264+, H.264, MJPEG

Máx. resolución: 4288x2848 píxeles

Unidades

Número de SATA: 4 piezas

Máx. capacidad: 32 TB / 4 x 8 TB /

Fuente de alimentación PoE

PoE (salida): 802.3af/at

Salidas habilitadas para PoE: 16 piezas

Potencia por salida PoE: 30W

Potencia PoE total: 200W

General

Alimentación : 12 V

Consumo de energía: 300 W / incluido PoE /

Temperatura de funcionamiento: -10 °C ~ +55 °C

Humedad máxima: 90 %

Admite CMS

Dimensiones: 445x400x71 mm

Peso: 5000 g