

# Grabador Uniview NVR304-16S

Tipo: numrico NVR

Conexin de cmaras: 16 canales

## Caractersticas y funciones

Funciones y caractersticas: compatible con PTZ respuesta de movimiento aplicacin mvil

### Conectores

Entrada de audio RCA: 1 unidad

Salida de audio RCA: 1 unidad

USB: 3 piezas / 2x2.0, 1x3.0 /

HDMI: 1 pieza

Mx. resolucin HDMI: 3840x2160 (4K)

VGA: 1 pieza

LAN (RJ-45): 2 piezas

Velocidad LAN: 1 Gbps

### Video

Formato de compresin de video: Ultra H.265, H. 265, H.264

Mx. resolucin: 3840x2160 pxeles

### Unidades

Nmero SATA: 4 piezas

Mx. capacidad: 40 TB / 4 x 10 TB /

### General

Fuente de alimentacin: 12V

Consumo de energa: 15 W / sin HDD /

Temperatura de funcionamiento: -10°C ~ +55°C

Humedad mxima: 90 %

Soporte ONVIF:

Soporte CMS:

Dimensiones: 440x344x50 mm

Peso: 3150 g

resolucin: 3840x2160 pxeles

## Unidades

Nmero SATA: 4 piezas

Mx. capacidad: 40 TB / 4 x 10 TB /

## General

Fuente de alimentacin: 12V

Consumo de energia: 15 W / sin HDD /

Temperatura de funcionamiento: -10°C ~ +55°C

Humedad mxima: 90 %

Soporte ONVIF:

Soporte CMS:

Dimensiones: 440x344x50 mm

Peso: 3150 g

resolucin: 3840x2160 pxeles

## Unidades

Nmero SATA: 4 piezas

Mx. capacidad: 40 TB / 4 x 10 TB /

## General

Fuente de alimentacin: 12V

Consumo de energia: 15 W / sin HDD /

Temperatura de funcionamiento: -10°C ~ +55°C

Humedad mxima: 90 %

Soporte ONVIF:

Soporte CMS:

Dimensiones: 440x344x50 mm

Peso: 3150 g