

Nivel / nivel / telmetro Tesla Weld PLR 100

Tipo: nivel lser

Destino: para cubrir un rea de 360°

Caractersticas

Rango de medicin: 20 m

Rango de medicin (con receptor): 50 m

Precisin: 0,2 mm/m

ngulo de autonivelacin: 3 °

Temperatura de funcionamiento: -10 – 45 °C

Rosca de trpode: 1/4\ "

Caractersticas del lser

Emisin de diodo: 635 nm

Color lser: rojo

Clase de lser : 2M

Proyecciones verticales: 2

ngulo de barrido (vert.): 360 °

Proyecciones horizontales: 1

ngulo de barrido (horiz.): 360 °

Funciones y caractersticas

Bloqueo de compensadores:

Generalidades

Grado de proteccin IP: 54

Alimentacin: batera / Li-Ion, 3,7 V, 3,2 Ah /

Conjunto completo: titular estuche/estuche objetivo

Dimensiones: 125x82x122 mm

Peso: 550 g

): 360 °

Caractersticas y funciones

Bloqueo del compensador:

Grado General

proteccin IP: 54

Alimentacin: batera / Li-Ion, 3,7 V, 3,2 Ah /

Lista de paquetes: soporte caso / casoobjetivo

Dimensiones: 125x82x122 mm

Peso: 550 g

): 360 °

Características y funciones

Bloqueo del compensador:

Grado General

protección IP: 54

Alimentación: batería / Li-Ion, 3,7 V, 3,2 Ah /

Lista de paquetes: soporte caso / casoobjetivo

Dimensiones: 125x82x122 mm

Peso: 550 g