

# Amplificador Musical Fidelity M6S PRE

## Color

Tipo de dispositivo: Preamplificador

Base del elemento: transistor

Tipo de transformador: toroidal

Ajustes del amplificador

Número de canales: 2

Rango de frecuencia: 10 - 80000 Hz

Relación señal/ruido: 96 dB

Relación señal/ruido (Phono MM/MC): 81 dB

Factor de distorsión armónica: 0,005 %

Sensibilidad/impedancia del canal

Entrada XLR balanceada: 4400mV150k

Entrada de línea: 2200mV75k

Fono MM/MC: 3.5 / 0.44 mV47 k

Conectores

Entradas: FonoUSB B

RCA: 3 pares

XLR (balanceado): 4 piezas

Salidas de preamplificación:

REC (al grabador): 2 par

XLR (balanceado): 2 piezas

Características y funciones

Ajustes: Ajuste de nivel

Opcional: Conexión directa (derivación/directa)

General

Fuente de alimentación: interna

Consumo de energía: 15W

Dimensiones (An. x Pr. x Al.): 440x400x126 mm

Peso: 11,4 kg

): 2 pares

XLR (balanceado): 2 piezas

Características y funciones

Ajustes: Ajuste de nivel

Opcional: Conexión directa (By-pass/Directo)

General

Fuente de alimentación: interna

Consumo de energía: 15W

Dimensiones (WxDxH): 440x400x126mm

Peso: 11,4 kg

): 2 pares

XLR (balanceado): 2 piezas

Características y funciones

Ajustes: Ajuste de nivel

Opcional: Conexión directa (By-pass/Directo)

General

Fuente de alimentación: interna

Consumo de energía: 15W

Dimensiones (WxDxH): 440x400x126mm

Peso: 11,4 kg