

Proyector Optoma ZU606TSTe

Color

Finalidad principal: profesional

Lmpara e imagen

Tipo de lmpara: Lser-LED

Vida til: 30000 h

Lmenes ANSI: 6300 lm

Relacin de contraste dinmico: 300 000:1

Reproduccin cromtica: 1000 millones colores

Frecuencia horizontal: 15 - 91 kHz

Frecuencia vertical: 24 - 85Hz / 120Hz para 3D /

Matriz

Tecnologa: DLP

Resolucin real: 1920x1080 pix

Relacin de aspecto compatible: 16:10, 4:3, 16:9

Proyeccin

Proyeccin trasera

Distancia de proyeccin min: 0,5 m

Distancia de proyeccin, mx.: 5.2 m

Diagonal de la imagen: 0,75 – 7,76 m

Relacin de proyeccin: 0,79:1

Zoom y enfoque: manual

Desplazamiento de lente

Correccin trapezoidal (vertical), \pm : 30°

Correccin trapezoidal (hor.), \pm : 30°

Caractersticas y caractersticas

Caractersticas: Compatibilidad con MHLProtocolo PJ-LinkCompatibilidad con 3D

Hardware

USB 2.0: 1 unidad

Nmero de altavoces: 2 unidades

Potencia de sonido: 20W

Conectores de video: VGA / 2 entradas, 1 salida /S-Videocompuesto

Entradas HDMI: 1 pieza

Versin HDMI: v 1.4

Conectores de audio: Entrada de 3,5 mm (miniconector)salida 3.5 mm (miniconector)

Conectores de servicio: Puerto COM (RS-232)LAN (RJ-45) HDBaseT

General

Nivel de ruido (nominal): 38dB

Nivel de ruido (eco/silencioso): 33dB

Alimentacin: Red

Consumo de energia: 389W

Dimensiones (AlxAxP): 117x374x302 mm

Peso: 5,5 kg