

# Sierra Milwaukee M12 CCS44-602X

Dispositivo: disco

Tipo: porttil

Motor

Ubicacin del motor: cruz

Mx.revoluciones del disco: 3600 rpm

Equipo de corte

Tamao de neumtico/disco : 140 mm

Dimetro interior: 20 mm

Profundidad de corte: 44 mm

ngulo de sierra: 50 ° / profundidad de corte hasta 27 mm /

Hoja de sierra izquierda:

Caractersticas y funciones

Funciones: proteccin electrnica del motormotor sin escobillasretroiluminacin

Configuracin caso (bolsa)

General

Fuente de alimentacin: batera

Batera completa: 2 uds

Plataforma de batera: MilwaukeeM12

Tensin de la batera: 12V

Tipo de batera: Li-Ion

Capacidad de la batera 6 Ah

Bateras compatibles: M12 B1.5, M12 B2, M12 B3 , M12 B4, M12 B6

Tiempo de carga: 130 min

Indicador de nivel de carga:

Soporte de batera Clip

Nivel de ruido: 93 dB

Peso: 2,7 kg

M12 B6

Tiempo de carga: 130min

Indicador de nivel de carga:

Soporte de batera: Clip

Nivel de ruido: 93 dB

Peso: 2,7 kg

M12 B6

Tiempo de carga: 130min

Indicador de nivel de carga:

Soporte de batera: Clip

Nivel de ruido: 93 dB

Peso: 2,7 kg