

Supervisor Philips 75BDL3003H

Color

Tipo: Panel LCD

Diagonal: 75 "

Pantalla

Tipo de matriz: IPS

Acabado de pantalla: brillante (antideslumbrante)

Resolucin: 3840x2160 (16:9)

Tamao de pxel: 0,43 mm

Tiempo de respuesta (GtG): 8 ms / gris a gris /

Frecuencia de fotogramas: 60 Hz

FOV vertical: 178 °

FOV horizontal: 178 °

Brillo: 3000 cd/m

Relacin de contraste esttico: 1 200:1

Contraste dinmico: 500 000:1

Profundidad de color: 10 bits

Conectores

Conexin: VGA / 1 en , 1 salida /DVI-D / 1 entrada, 1 salida /DisplayPort v 1.2 / 1 entrada,1 salida /

HDMI: 2 piezas

Versin HDMI: v 2.0

Conectores (opcional): Entrada de miniconector (3,5 mm)Salida de miniconector (3,5 mm)LANcomponenteCompuestoPuerto COM (RS-232)

Caractersticas y caractersticas

Caractersticas y caractersticas: PBP (imagen por imagen)

Altavoces incorporados

Salida de sonido: 20W / 2x10W /

Concentrador USB 2.0

General

Montaje en pared: VESA 600x400mm

Consumo de energia : 200W

Dimensiones (AnxAIxP): 1681x956x142mm

5 mm)LANcomponentecompuestoPuerto COM (RS-232)

Caractersticas y capacidades

Caractersticas y capacidades: PBP (imagen por imagen)

Altavoces incorporados

Potencia de sonido: 20W / 2x10W /

Hub USB 2.0

General

Montaje en pared: VESA 600x400 mm

Consumo de energia: 200 W

Dimensiones (AnxAIxP): 1681x956x142 mm

5 mm)LANcomponentecompuestoPuerto COM (RS-232)

Características y capacidades

Características y capacidades: PBP (imagen por imagen)

Altavoces incorporados

Potencia de sonido: 20W / 2x10W /

Hub USB 2.0

General

Montaje en pared: VESA 600x400 mm

Consumo de energia: 200 W

Dimensiones (AnxAIxP): 1681x956x142 mm

0

General

Montaje en pared: VESA 600x400mm

Consumo de energia: 200W

Dimensiones (An. x Al. x Pr.): 1681x956x142 mm

0

General

Montaje en pared: VESA 600x400mm

Consumo de energia: 200W

Dimensiones (An. x Al. x Pr.): 1681x956x142 mm