

Proyector Viewsonic LS900WU

Color

Propósito principal: para presentaciones

Lámpara e imagen

Tipo de lámpara: Láser-LED

Vida útil: 20000 h

Vida útil (ahorro): 30000 h

ANSI Lúmenes: 6000 lm

Contraste dinámico: 3,000,000 :1

Reproducción del color: 1000 millones de colores

Frecuencia horizontal: 15 - 102 kHz

Frecuencia vertical: 23 - 120 Hz

Matrix

Tecnología: DLP

Resolución real: 1920x1200 píxeles

Relación de aspecto compatible: 16:10, 4:3, 16:9

Proyección

Proyección trasera

Distancia de proyección, min: 1.24 m

Distancia de proyección, mx.: 7,43 m

Diagonal de la imagen: 1,27 – 7,62 m

Relación de proyección: 1,15:1 – 1,9:1

Zoom óptico: 1,65 x

Zoom digital: 2 x

Zoom y enfoque: manual

Desplazamiento de lente

Corrección trapezoidal (vertical), ±: 25 °

Corrección trapezoidal (H), ±: 30°

Características y características

Características: Protocolo Pj-Link Soporte 3D

Pieza de hardware

USB 2.0: 1 pieza

Número de altavoces: 2 piezas

Potencia de sonido: 10W

Conectores de video: VGA / 1 entrada, 1 salida / compuesto

Entradas HDMI: 3 piezas

Versión HDMI: v 1.4

Conectores de audio: Entrada de micrófono Entrada de 3,5 mm (miniconector) Salida de 3,5 mm (miniconector) RCA (audio)

Conectores de servicio: Puerto COM (RS-232) USB (esclavo) LAN (RJ-45) HDBaseT Sincronización 3D

General

Nivel de ruido (nominal): 34 dB

Nivel de ruido (eco/silencioso): 32 dB

Potencia: Red

Dimensiones (HxWxD): 161x440x360mm

Peso: 11 kg

5 mm (mini-Jack)RCA (audio)

Conectores de servicio: Puerto COM (RS-232)USB (esclavo)LAN (RJ-45)HDBaseTSincronizacin
3D

General

Nivel de ruido (nominal): 34 dB

Nivel de ruido (economía / silencioso): 32 dB

Potencia: Red

Dimensiones (HxWxD): 161x440x360 mm

Peso: 11 kg

5 mm (mini-Jack)RCA (audio)

Conectores de servicio: Puerto COM (RS-232)USB (esclavo)LAN (RJ-45)HDBaseTSincronizacin
3D

General

Nivel de ruido (nominal): 34 dB

Nivel de ruido (economía / silencioso): 32 dB

Potencia: Red

Dimensiones (HxWxD): 161x440x360 mm

Peso: 11 kg