

Cámara de vigilancia Atis ANVD-5MIRP-20W/2.8A Prim

Color

Uso: exterior

Tipo de caja: domo

Conexión: LAN

Características de la cámara

Diseño y características: PoE 802.3af Sensor de luz ambiental Detección de movimiento Micrófono Aplicación de iluminación IR Lector de tarjetas

Máxima capacidad de la tarjeta de memoria: 32 GB

Rango de retroiluminación: 20 m

Matriz

Modelo: Sony IMX335

Tipo de sensor: CMOS

Tamaño del sensor: 1/2,8"

Número de megapíxeles : 5 MP

Resolución de video: 2592x1944 píx

Frecuencia de cuadros: 20 fps

Iluminación mínima: 0.01 lux

Objetivo

Tipo focal: fijo

Distancia focal : 2,8 mm

Ángulo de visión horizontal: 98 °

General

Formato de compresión de video: H.265, H.264, AVI

Fuente de alimentación: 12 V

Temperatura de funcionamiento: -30 °C ~ +50 °C

Nivel de protección: IP66

Compatibilidad con ONVIF

Material de la caja: metal

Dimensiones: 96x96x69 mm

AVI

Fuente de alimentación: 12V

Temperatura de funcionamiento: -30°C ~ +50° C

Nivel de protección: IP66

Compatibilidad con ONVIF

Material de la caja: metal

Dimensiones: 96x96x69 mm

AVI

Fuente de alimentación: 12V

Temperatura de funcionamiento: -30°C ~ +50° C

Nivel de proteccion: IP66

Compatibilidad con ONVIF

Material de la caja: metal

Dimensiones: 96x96x69 mm