

Cmara de vigilancia Uniview IPC6222ER-X30-B

Uso: exterior

Tipo de caja: domo

Conectividad: LAN

Características de la cámara

Diseño y características: PTZ (controlado) Configuración de ROI/8 zonas/Sensor de luz ambiental/detección de movimiento/4 zonas/ entrada/salida de alarma / 1 entrada, 1 salida / entrada/salida de audio Luz IR/lector de tarjetas / MicroSD /

Capacidad máxima de memoria tarjetas: 256 GB

Rango de iluminación: 150 m

Matriz

Tipo de matriz: CMOS

Tamaño del sensor: 1/2,8"

Número de megapíxeles: 2 MP

Resolución de vídeo : 1920x1080 pix

Frecuencia de fotogramas: 30 fps

Iluminación mínima: 0,001 lux

Apertura: f/1,5 – f/4.0

Relación señal-ruido: 52dB

Compensación de contraluz: WDR+BLC / WDR 120 dB /

Lente

Tipo focal: Variable

Distancia focal: 4,5 – 135 mm

ángulo de visión horizontal: 56,7° / 56,7° – 2,28° /

ángulo de visión vertical: 31,89° / 31,89° – 2,69° /

Zoom óptico: 30 x

General

Formato de compresión de vídeo: Ultra H.265, H.265, H.264, MJPEG

Potencia: 24 B

Temperatura de funcionamiento : -45°C ~ +65°C

Humedad máxima: 95%

Protección nivel: IP66

Compatibilidad con ONVIF

Compatibilidad con NAS

Dimensiones: 227x227x359 mm

Peso: 5280 g

MJPEG

Alimentación: 24 V

Temperatura de funcionamiento: -45 °C ~ +65 ° C

Humedad máxima: 95 %

Nivel de proteccion: IP66

Compatibilidad con ONVIF

Compatibilidad con NAS

Dimensiones: 227x227x359mm

Peso: 5280g