

Martillo perforador Makita HR004GZ01

Modos de funcionamiento: perforación con percusión/perforación (sin percusión) cincelado (martillo neumático)

Características

Energía de impacto: 2.9 J

Número de carreras: 5000 rpm

Número de revoluciones: 980 rpm

Reversa: deslizar

Posición del motor: vertical

Mandril

Tipo de mandril: SDS+ Cierre rápido

Mandril de cambio rápido

Diámetro máximo de perforación en madera: 32 mm

Diámetro máximo de perforación en metal: 13 mm

Diámetro máximo de perforación en hormigón: 28 mm

Diámetro máximo del orificio central: 6.5 mm

Funciones y características

Funciones: control de velocidad/control de velocidad sistema antivibración/sobrecarga embrague motor sin escobillas/retroiluminación

General

Fuente: batería

Batería incluida: falta

Plataforma de batería: Makita XGT

Tensión de la batería: 40 V

Baterías compatibles: BL4020, BL4025, BL4040, BL4050F, BL4080F

Montaje de batería: deslizador

Elementos incluidos: mango adicional/medidor de profundidad/sin cargador/estuche (bolsa)

Dimensiones: 38,9x10,2x23,2 cm

Peso: 4 kg

BL4080F

Montaje de batería: deslizador

Elementos incluidos: mango adicional/medidor de profundidad/sin cargador/estuche (bolsa)

Dimensiones: 38,9x10,2x23,2 cm

Peso: 4 kg

BL4080F

Montaje de batería: deslizador

Elementos incluidos: mango adicional/medidor de profundidad/sin cargador/estuche (bolsa)

Dimensiones: 38,9x10,2x23,2 cm

Peso: 4 kg