

# Martillo perforador Makita HR002GM204

Modos de funcionamiento: perforación con percusión/perforación (sin percusión) cincelado (martillo neumático)

Características

Energía de impacto: 2.9 J

Número de carreras: 5000 rpm

Número de revoluciones: 980 rpm

Reversa: deslizar

Posición del motor: vertical

Mandril

Tipo de mandril: SDS+ Cierre rápido

Mandril de cambio rápido

Diámetro máximo de perforación en madera: 32 mm

Diámetro máximo de perforación en metal: 13 mm

Diámetro máximo de perforación en hormigón: 28 mm

Diámetro máximo del orificio central: 6.5 mm

Funciones y características

Funciones: control de velocidad/control de velocidad/sistema antivibración/sobrecarga embrague/motor sin escobillas/retroiluminación

General

Fuente de alimentación: batería

Batería completa: 2 uds

Plataforma de batería: Makita XGT

Tensión de la batería: 40V

Tipo de batería: Li-Ion

Capacidad de la batería: 4 Ah

Modelo de batería: BL4040

Baterías compatibles: BL4020, BL4025, BL4040, BL4050F, BL4080F

Tiempo de carga: 45 min

Indicador de nivel de batería

Soporte de batería: deslizador

Contenido del paquete: mango adicional/limitador de profundidad/cargador DC40RA/malleta (bolsa)/bolsa guardapolvo

Dimensiones: 40,4x10,2x23,2 cm

Peso: 6,6 kg

6 kg

6 kg

BL4080F

Tiempo de carga: 45 min

Indicador de batería

Montaje de batera: Deslizador

Contenido del paquete: Asa adicionalLimitador de profundidadCargador DC40RA estuche  
(bolsa)bolsa guardapolvo

Dimensiones: 40,4x10,2x23,2 cm

Peso : 6,6 kg

BL4080F

Tiempo de carga: 45 min

Indicador de batera

Montaje de batera: Deslizador

Contenido del paquete: Asa adicionalLimitador de profundidadCargador DC40RA estuche  
(bolsa)bolsa guardapolvo

Dimensiones: 40,4x10,2x23,2 cm

Peso : 6,6 kg