

Caldera de calefaccin Nova Florida Altair RTFS E 32

Fuente de alimentacin: gas

Instalacin: suelo

Tipo: circuito nico (solo calefaccin)

rea de calefaccin: 240 m

Especificaciones tcnicas

Potencia neta: 32 kW

Alimentacin: 220V

Consumo de energia: 60W

Refrigerante mnimo t: 45 °C

Lquido refrigerante mximo t: 85°C

Presin mxima en el circuito de calefaccin: 4 bar

Consumidor x

Bomba de circulacin

Caractersticas de la caldera

Eficiencia: 93,1 %

Cmara de combustin: cerrada (turbo)

Dimetro de chimenea: 60/100 mm / 80/80 para separado /

Caudal mximo de gas: 3.64 m/h

Tuberías conectadas

Suministro de gas: 1/2"

Entrada al sistema de calefaccin: 1"

Retorno del sistema de calefaccin: 1"

Seguridad

Sistemas de proteccin: sobrecalentamiento del aguafuegosin borrador

General

Dimensiones (HxWxD): 850x450x610 mm

Peso: 160 kg

Seguridad

Sistemas proteccin: sobrecalentamiento del aguafallo de llamasin tiro

General

Dimensiones (HxWxD): 850x450x610 mm

Peso: 160kg

Seguridad

Sistemas proteccin: sobrecalentamiento del aguafallo de llamasin tiro

General

Dimensiones (HxWxD): 850x450x610 mm

Peso: 160kg