SAI Tescom Leo II Pro LCD 1000

Tipo: interactivo
Tipo de montaje: convencional
Tiempo de transferencia a la batera: 6ms
Entrada
Tensin de entrada: Monofsico (220 V)
Rango de tensin de entrada: 162 - 290 V
Frecuencia de entrada: 50/60 Hz
Bypass (conexin directa): ninguno
Salida
Tensin de salida: 1 fase (220 V)
Potencia mxima de salida: 1000 VA
Potencia efectiva de salida: 600W
Forma de onda de salida: Sinusoidal (aproximada)
Frecuencia de salida: 50/ 60 Hz
Tomas de reserva: 4 uds
Batera
Capacidad de la batera: 7 Ah
Instaladabateras: 2 piezas
Tiempo de carga completa: 360 min
Arranque en fro
Proteccin
Proteccin: Proteccin contra cortocircuitosProteccin contra sobrecargasFiltrado de ruidoproteccin de lnea de datosalarma audible
Fusible: automtico
Interfaces de control: USB
General
Pantalla
Temperatura de funcionamiento: 0 - 40 °C
Ruido nivel: 40 dB
Dimensiones (HxWxD): 182x130x320 mm
Peso: 8,2 kg
2 kg
2 kg
2 kg
2 kg