

SAI Logicpower Smart-UPS 2000 Pro

Tipo: inversor (en línea)

Tipo de montaje: convencional

Entrada

Tensión de entrada: 1 fase (220V)

Rango de tensión de entrada: 110 - 300V

Corriente máxima: 15 A

Frecuencia de entrada: 40 - 70 Hz

Bypass (conexión directa): automático

Salida

Tensión de salida : Monofásico (220 V)

Potencia de salida máxima: 2000 VA

Potencia de salida efectiva : 1800W

Regulación de voltaje: / 208, 220, 230,240 V /

Distorsión de la tensión de salida: 5 %

Forma de onda de salida: onda sinusoidal

Frecuencia de salida: 50/60Hz

Conectores C13/C14 con reserva: 6 uds

Batería

Tensión de batería externa : 48V

Capacidad de la batería: 9 Ah

Baterías instaladas: 4 uds.

Arranque en frío

Conexión de batería externa

Protección

Protección: protección contra cortocircuitosprotección contra sobrecargafiltrado de ruido protección de línea de datos conector de parada de emergenciaalarma audible

Fusible: automático

Interfaces de control: RS-232 USB SmartSlot

General

Pantalla

Temperatura funcionamiento: 0 - 40 °C

Nivel de ruido: 50 dB

Dimensiones (HxWxD) : 330x191x418 mm