

# SAI Logicpower Smart-UPS 2000 Pro RM

Tipo: inversor (en línea)

Tipo de montaje: Rack (bastidor)

Entrada

Tensión de entrada: Monofásico (220V)

Rango de voltaje de entrada: 110 - 300V

Corriente máxima: 15 A

Frecuencia de entrada: 40 - 70 Hz

Bypass (conexión directa): Automático

Salida

Salida voltaje: 1 fase (220 V)

Potencia máxima de salida: 2000 VA

Potencia efectiva de salida : 1800W

Regulación de voltaje: / 208, 220, 230,240 V /

Distorsión de la tensión de salida: 1 %

Forma de onda de salida: onda sinusoidal

Frecuencia de salida: 50/60 Hz

Conectores C13/C14 con reserva: 8 uds

Batería

Tensión de batería externa : 48V

Capacidad de la batería: 9 Ah

Baterías instaladas: 4 pcs

Arranque en frío

Conexión de batería externa

Protección

Protección: Protección contra cortocircuitos Protección contra sobrecargas Filtrado de ruido Protección de línea de datos Conector de parada de emergencia audio

Fusible: automático

Interfaces de control: RS-232 USB SmartSlot

General

Pantalla

Temperatura funcionamiento: 0 - 40 °C

Nivel de ruido: 50 dB

Dimensiones (HxWxD) : 88x440x660 mm

Altura (unidad): 2 U

Peso: 22,7 kg