

SAI RITAR PT-1KS-LCD

Tipo: inversor (en línea)

Tipo de montaje: convencional

Entrada

Tensión de entrada: 1 fase (220V)

Rango de tensión de entrada: 140 - 290V

Corriente máxima: 7 A

Frecuencia de entrada: 50 Hz

Bypass (conexión directa): Manual/Automático

Salida

Tensión de salida : Monofásico (220 V)

Potencia máxima de salida: 1000 VA

Potencia efectiva de salida : 800 W

Forma de onda de salida: onda sinusoidal

Frecuencia de salida: 50 Hz

Tomas de reserva: 2 piezas

Batería

Tensión de la batería externa: 24 V

Capacidad de la batería: 7.5 Ah

Baterías instaladas: 2 piezas

Arranque en frío

Conexión de batería externa

Protección

Protección: Protección contra cortocircuito protección contra sobrecarga alarma audible

Fusible: automático

Interfaces de control: RS-232/USB

General

Pantalla

Temperatura de funcionamiento: 0 - 45 °C

Dimensiones (HxWxD): 220x145x345 mm

Peso: 7 kg

control: RS-232/USB

General

Pantalla

Temperatura de funcionamiento: 0 - 45 °C

Dimensiones (HxWxD): 220x145x345 mm

Peso: 7 kg

control: RS-232/USB

General

Pantalla

Temperatura de funcionamiento: 0 - 45 °C

Dimensiones (HxWxD): 220x145x345 mm

Peso: 7 kg