

# Wi-Fi adaptador MikroTik hAP ac3 LTE6 Kit

Color

Tipo de dispositivo: enrutador

Entrada de datos (puerto WAN): Ethernet (RJ45)Wi-FiTarjeta SIM

4G (LTE): Cat.6 (300/50Mbps)

Wi-Fi inalmbrico

Estndares de Wi-Fi: Wi-Fi 3 (802.11g)Wi-Fi 4 ( 802.11n)Wi-Fi 5 (802.11ac)

Rango de frecuencia: 2,4 GHz5 GHz

Rangos de funcionamiento: doble banda (2,4 GHz y 5 GHz)

Velocidad mxima a 2,4 GHz: 300 Mbps

Velocidad mxima a 5 GHz: 867 Mbps

Conexin y LAN

LAN: 5 puertos / LAN/WAN / 1 Gbps

De los cuales WAN/LAN: 5 puertos son reassignables

Nmero de a USB 2.0: 1 uds

Antena y transmisor

Antenas Wi-Fi: 4 piezas

Tipo de antena: interna

Ganancia: 5,5 dBi

Antenas de 2,4 GHz: 2 piezas / 5,5 dBi /

Antenas de 5 GHz: 2 piezas / 3 dBi /

Antenas 3G/LTE: internas

Potencia del transmisor: 27 dBm

Intensidad de la seal 2.4 GHz: 27 dBm

Intensidad de la seal de 5 GHz: 26 dBm

Caractersticas

Caractersticas y capacidades: equilibrio de carga (WAN dual)redundancia de enlaceNATmodo puenterepetidorfirewall (Firewall) CLI (Telnet)

Avanzado: Servidor DHCPServidor FTPServidor de archivosCompatibilidad con VPNCompatibilidad con DMZ

Seguridad

Estndares de seguridad: WPAWEPWPA2802.1x

General

Temperatura de funcionamiento: -30 °C ~ +60 °C

Dimensiones: 251x129x39 mm