

Enrutador Teltonika RUTX09

Tipo: enrutador

Factor de forma: DIN-montaje en riel

Puertos

Entrada de datos (WAN-port): EthernetMdem 3G/4G (USB)SIM- tarjeta / 2 ranuras /

Nmero de WAN puertos: 1 unidad

Velocidad de WAN-puertos: 1 Gbps

Nmero de LAN puertos: 3 piezas

Velocidad de LAN-puertos: 1 Gbps

Nmero de USB-puertos : 1 unidad

Funciones y funciones

Administracin: SSHTelnetWeb-interfazSNMP

Caractersticas bsicas: DHCP-servidorequilibrio de cargareserva de enlacesreenvopuertosclonacin de direcciones MACsoporte VPNDDNS / 25 proveedores de servicios /

Seguridad

Seguridad: filtrado de MAC-direcciones proteccin contra DoS-ataquesfiltrado web-contenidoDMZ

General

Fuente de alimentacin: externa

Temperatura de funcionamiento: -40 °C ~ +75 °C

Dimensiones (An. x Pr. x Al.)115x95x44 mm

Peso: 456 g

web-contenidoDMZ

General

Bloque alimentacin: externa

Temperatura de funcionamiento: -40 °C ~ +75 °C

Dimensiones (An. x Pr. x Al.): 115x95x44 mm

Peso: 456g

web-contenidoDMZ

General

Bloque alimentacin: externa

Temperatura de funcionamiento: -40 °C ~ +75 °C

Dimensiones (An. x Pr. x Al.): 115x95x44 mm

Peso: 456g