

# SAI TrippLite SUINT1000XLCD

Tipo: inversor (en línea)

Tipo de montaje: convencional

Tiempo a plena carga: 4,8 min

Tiempo a media carga: 12,8 min

Entrada

Tensión de entrada: Monofásico (220V)

Rango de tensión de entrada: 176 - 280 V

Corriente máxima: 5 A

Frecuencia de entrada: 50/60 Hz

Bypass (conexión directa): automático

Salida

Tensión de salida : 1 fase (220V)

Potencia máxima de salida: 1000 VA

Potencia efectiva de salida : 900W

Regulación de voltaje: / 220, 230, 240 V /

Máxima eficiencia: 96 %

Forma de onda de salida: onda sinusoidal

Frecuencia de salida: 50/60 Hz

Conectores C13/C14 con reserva: 4 uds

Batería

Tensión de batería externa: 24 V

Capacidad de la batería: 9 Ah

Baterías instaladas: 2 pcs

Tiempo de carga completa: 360 min

Arranque en frío

Conexión de batería externa

Protección

Protección: Protección contra cortocircuito protección contra sobrecarga filtrado de ruido alarma audible

Fusible: automático

Protección contra sobretensiones: 425J

Interfaces: RS-232 USB SmartSlot

General

Pantalla

Temperatura de funcionamiento: 0 – 40 ° C

Nivel de ruido: 49 dB

Dimensiones (HxWxD): 226x145x320 mm

Peso: 9,66 kg