

# Cmara de vigilancia Uniview IPC322LR3-VSPF28-A

Color

Uso: exterior

Tipo de caja: domo

Conexin: LAN

Caractersticas de la cmara

Diseo y caractersticas: PoE 802.3af Configuracin de ROI Sensor de luz ambiental Deteccin de movimiento Entrada/salida de alarma Iluminacin IR

Rango de iluminacin: 30 m

Matriz

Tipo de sensor: CMOS

Tamao del sensor: 1/2,7"

Nmero de megapxeles: 2 MP

Resolucin de video: 1920x1080 pxeles

Velocidad de fotogramas: 25 fps

Iluminacin mnima: 0,02 lux

Apertura : f/2 .0

Relacin seal-ruído: 52 dB

Compensacin de contraluz: DWDR+BLC

Objetivo

Tipo focal: fijo

Distancia focal: 2,8 mm

Campo de visin horizontal: 112,7 °

Campo de visin vertical: 60,1 °

Generalidades

Formato de compresin de video: H.264, H.265, H.265+, MJPEG

Alimentacin: 12V

Temperatura de funcionamiento: -30 °C ~ +60 °C

Humedad mxima: 95 %

Nivel de proteccin: IP67

Compatibilidad con ONVIF

Material carcasa: metal/plstico

Carcasa antivandlica: / IK10 /

Dimensiones: 109x109x81mm

Peso: 370g

8 mm

Campo de visin horizontal: 112,7 °

Campo de visin vertical: 60,1 °

General

Formato compresin de video: H.264, H.265, H.265+, MJPEG

Alimentacin: 12V

Temperatura de funcionamiento: -30 °C ~ +60 °C

Humedad mxima: 95 %

Nivel de proteccin: IP67

Compatibilidad con ONVIF

Material de la carcasa: metal/plstico

Carcasa antivandlica: / IK10 /

Dimensiones: 109x109x81 mm

Peso: 370 g

8 mm

Campo de visin horizontal: 112,7 °

Campo de visin vertical: 60,1 °

General

Formato compresin de video: H.264, H.265, H.265+, MJPEG

Alimentacin: 12V

Temperatura de funcionamiento: -30 °C ~ +60 °C

Humedad mxima: 95 %

Nivel de proteccin: IP67

Compatibilidad con ONVIF

Material de la carcasa: metal/plstico

Carcasa antivandlica: / IK10 /

Dimensiones: 109x109x81 mm

Peso: 370 g

MJPEG

Fuente de alimentacin: 12 V

Temperatura de funcionamiento: -30 °C ~ +60 ° C

Humedad mxima: 95 %

Nivel de proteccin: IP67

Compatibilidad con ONVIF

Material del cuerpo: metal/plstico

Andalismo carcasa resistente: / IK10 /

Dimensiones: 109x109x81 mm

Peso: 370 gramos

MJPEG

Fuente de alimentacin: 12 V

Temperatura de funcionamiento: -30 °C ~ +60 ° C

Humedad mxima: 95 %

Nivel de proteccin: IP67

Compatibilidad con ONVIF

Material del cuerpo: metal/plstico

Andalismo carcasa resistente: / IK10 /

Dimensiones: 109x109x81 mm

Peso: 370 gramos