

SAI APC Smart-UPS SC 620VA SC620I

Tipo: interactivo

Tipo de montaje: convencional

Autonoma a plena carga: 5,5 min

Autonoma a media carga: 15.5 minutos

Iniciar sesin

Tensin de entrada: Monofsico (220 V)

Rango de tensin de entrada: 160-286 V

Corriente mxima: 5A

Frecuencia de entrada: 50-60Hz

Bypass (conexin directa): n/a

Salida

Tensin de salida: Monofsico (220 V)

Potencia mxima de salida: 620 VA

Potencia de salida efectiva: 390 W

Distorsin de tensin de salida: 5 %

Forma de onda de salida: sinusoidal (aproximada)

Frecuencia de salida: 50-60 Hz

C13/C14 conectores con reserva: 3 uds

Conectores C13/C14 sin reserva: 1 ud

Batera

Capacidad de la batera: 12 Ah

Instaladabateras: 1 pieza

Tiempo de carga completa: 350 min

Cambio de batera en caliente

Proteccin

Proteccin: Proteccin contra sobrecarga Filtrado de ruido Proteccin de lnea de datos Zumbador

Proteccin contra sobretensiones: 320 J

Interfaces de control: RS-232

General

Temperatura de funcionamiento: 0 - 40 °C

Nivel de ruido: 45 dB

Dimensiones (HxWxD): 168x119x375 mm

Peso: 12,27 kg

27 kg

27 kg