

Caldera de calefaccin Beretta CIAO GREEN 25 CSI

Fuente de alimentacin: gas

Instalacin: montado en la pared

Tipo: dos circuitos (calefaccin y calefaccin)

rea de calefaccin: 160 m

Condensacin

Especificaciones tcnicas

Potencia neta: 20kW / ACS 25kW /

Potencia mnima: 4,91kW

Potencia: 220V

Consumo de energia: 110W

Refrigerante mnimo t: 40 °C

T mxima refrigerante: 90°C

Presin mxima en el circuito de ACS : 3 bar

Consumidor x- ki

Temperatura mnima del agua caliente: 37 °C

Temperatura mxima del agua caliente: 60 °C

Capacidad (t ~30 °C): 14.3 l/min

Modo verano

Bomba de circulacin

Bus de control: OpenTherm

Datos de la caldera

Eficiencia: 107,2 % / a 30° – 50° /

Cmara de combustin: cerrada (turbocargada)

Dimetro de la chimenea: 60/100, 80/125 mm / 80/80 o 60/80 mm para separado /

Presin nominal de entrada de gas: 13 mbar

Caudal mximo de gas: 2,64 m/h

Grficos de tuberías conectadas

Abastecimiento de agua al sistema: 1/2"

Caliente suministro de agua: 1/2"

Suministro de gas: 3/4"

Entrada a el sistema de calefaccin: 3/4"

Retorno del sistema de calefaccin: 3/4"

Seguridad

Sistemas proteccin: sobrecalentamiento del agua fallo de circulacin del agua congelacin del liquido en el circuito

General

Dimensiones (HxWxD): 715x405x250mm

Peso: 27 kg