

Caldera de calefaccin Beretta CIAO GREEN 25 RSI

Fuente de alimentacin: gas

Instalacin: en pared

Tipo: circuito nico (solo calefaccin)

rea de calefaccin: 160 m

Condensacin

Cdigos tcnicos

Potencia neta: 20 kW

Mn. potencia: 4,91 kW

Fuente de alimentacin: 220 V

Consumo de energia: 110 W

Mn. t refrigerante: 40 °C

Mx. t refrigerante: 90 °C

Mx. presin en el circuito ACS: 3 bar

Consumidor x -ki

Bomba de circulacin:

Caractersticas de la caldera

Eficiencia : 107,2 % / a 30° – 50° /

Cmara de combustin: cerrada (turbocargada)

Dimetro de la chimenea: 60/100, 80/125 mm / 80/80 o 60/80 mm para separado /

Presin de entrada de gas nominal: 13 mbar

Mx. consumo de gas: 2,64 m/h

X- Tuberías conectadas

Suministro de gas: 3/4"

Entrada al sistema de calefaccin: 3 /4"

Retorno del sistema de calefaccin: 3/4"

Seguridad

Sistemas de proteccin: sobrecalentamiento del agua fallo de circulacin del agua fluido congelamiento en circuito

General

Dimensiones (Al. x An. x Pr.): 715 x 405 x 250 mm

Peso: 27 kg