

SAI APC Smart-UPS SC 420VA SC420I

Tipo: interactivo

Tipo de montaje: convencional

Autonoma a plena carga: 5,5 min

Tiempo de funcionamiento con media carga: 13.5 min

Entrada

Tensin de entrada: 1 fase (220V)

Rango de voltaje de entrada: 160-286V

Corriente mxima: 5A

Frecuencia de entrada 50-60 Hz

Bypass (conexin directa): ninguno

Salida

Tensin de salida: monofsica (220 V)

Potencia mxima de salida: 420 VA

Potencia efectiva de salida: 260 W

Distorsin de tensin de salida: 5 %

Forma de onda de salida: como una onda sinusoidal (aproximada)

da librefrecuencia: 50-60 Hz

Slots C13/C14 con reserva: 3 uds

Ranuras C13/C14 sin reserva: 1 unidad

Batera

Capacidad de la batera: 7 Ah

Bateras instaladas: 1 unidad

Tiempo de carga completa: 180 min

Batera intercambiable en caliente :

Defender

Defender: proteccin contra cortocircuitoproteccin contra sobrecargafiltrado de ruidoproteccin de lnea de datos alarma audible

Proteccin contra sobretensiones: 320J

Interfaces de control RS-232

General

Temperaturaoperacin: 0 – 40 °C

Nivel de ruido: 45 dB

Dimensiones (AlxAnxPr): 168x119x375 mm

Peso: 9,9 kg