

SAI APC Smart-UPS 750VA SMT750I

Tipo: interactivo

Tipo de montaje: convencional

Autonoma a plena carga: 4,6 min

Autonoma a media carga: 13,8 min

Entrada

Tensin de entrada: Monofasico (220 V)

Rango de voltaje de entrada: 160-280V

Corriente mxima: 4A

Frecuencia de entrada: 50-60Hz

Bypass (conexin directa): ninguno

Salida

Tensin de salida: Monofasico (220V)

Potencia mxima de salida: 750 VA

Potencia efectiva de salida: 500W

Regulacin de tensin: / 220, 230, 240V /

Distorsin de tensin de salida: 5 %

Mxima eficiencia: 98.2 %

Forma de onda de salida: onda sinusoidal

Frecuencia de salida: 47-63 Hz

Conectores C13/C14 con reserva: 6 uds

Batera

Tensin de la batera externa: 24 V

Capacidad de la batera: 7 Ah

Bateras instaladas: 2 piezas

Tiempo de carga completa: 180 min

Arranque en fro

Conexin de batera externa

Intercambio en caliente de la batera

Proteccin

Proteccin: Proteccin contra cortocircuitos proteccin contra sobrecarga filtrado de ruido proteccin de

lnea de datos conector de apagado de emergencia alarma audible

proteccin contra sobretensiones: 540 J

Interfaces: RS-232 USB SmartSlot

General

Pantalla

Temperatura de funcionamiento: 0 – 40 ° C

Nivel de ruido: 40 dB

Dimensiones (HxWxD): 161x138x363 mm

Peso: 13,18 kg