

SAI APC Smart-UPS 750VA SUA750I

Tipo: interactivo

Tipo de montaje: convencional

Autonoma a plena carga: 4,8 min

Autonoma a media carga: 14,3 min

Entrada

Tensin de entrada: Monofasico (220 V)

Rango de voltaje de entrada: 160-285V

Corriente mxima: 4A

Frecuencia de entrada: 50-60Hz

Bypass (conexin directa): ninguno

Salida

Tensin de salida: Monofasico (220V)

Potencia mxima de salida: 750 VA

Potencia efectiva de salida: 500W

Regulacin de tensin: / 220, 230, 240V /

Distorsin de tensin de salida: 5 %

Mxima eficiencia: 96.3 %

Forma de onda de salida: onda sinusoidal

Frecuencia de salida: 47-63 Hz

Conectores C13/C14 con reserva: 6 uds

Batera

Bateras de capacidad : 7 Ah

Bateras instaladas: 2 piezas

Tiempo de carga completa: 180 min

Arranque en fro

Batera intercambiable en caliente

Proteccin

Proteccin: Proteccin contra cortocircuito Proteccin contra sobrecarga Filtrado de ruido Proteccin de lnea de datos Conector de parada de emergencia Zumbador

Proteccin de pulso: 340J

Interfaces de control: RS-232 USB Smart Slot

General

Temperatura de funcionamiento: 0 - 40 °C

Nivel de ruido: 40 dB

Dimensiones (AlxAnxPr): 157x137x361 mm

Peso: 13,18 kg