

Cmara de vigilancia Dahua DH-SD49225I-HC-S3

Color

Uso: exterior

Tipo de caja: domo

Conexin: BNC

Caractersticas de la cmara

Diseo y caractersticas: PTZ (controlado) Sensor de luz ambiental Deteccin de movimiento Entrada/salida de alarma/2 entradas, 1 salida/Entrada/salida de audio/1 entrada/Iluminacin IR

Nmero de LED: 6 piezas

Rango de iluminacin: 100 m

Matriz

Tipo de matriz: CMOS

Tamao del sensor: 1/2,8"

Nmero de megapxeles: 2MP

Resolucin de video: 1920x1080 pix

Frecuencia de cuadros: 25 fps

Iluminacin mnima: 0,005 Lux

Apertura : f/1.6

Relacin seal/ruido: 55 dB

Compensacin de contraluz: WDR+BLC

Objetivo

Tipo focal: variable

Distancia focal: 4,8 – 120 mm

ngulo de visin horizontal: 62,8° / 62,8° – 2,6° /

Zoom ptico: 25x / digital 16x /

General

Fuente de alimentacin: 12 V

Temperatura de funcionamiento: -40 °C ~ +70 °C

Humedad mxima: 90 %

Nivel de proteccin: IP66

Material de la caja: metal

Dimensiones: 160x160x295 mm

Peso: 3000g

6° /

Zoom ptico: 25x / digital 16x /

General

Alimentacin: 12 V

Temperatura de funcionamiento : -40°C ~ +70°C

Humedad mxima: 90%

Protección nivel: IP66

Material de la caja: metal

Dimensiones: 160x160x295 mm

Peso: 3000 g

6° /

Zoom óptico: 25x / digital 16x /

General

Alimentación: 12 V

Temperatura de funcionamiento : -40°C ~ +70°C

Humedad máxima: 90%

Protección nivel: IP66

Material de la caja: metal

Dimensiones: 160x160x295 mm

Peso: 3000 g