

Cámara de vigilancia Uniview IPC3614SR3-ADPF40-F

Uso: exterior

Tipo de caja: domo

Conectividad: LAN

Características de la cámara

Diseño y características: PoE 802.3af Configuración de ROI/4 zonas/Sensor de luz ambiental detección de movimiento/4 zonas/ micrófono aplicación móvil Luz IR reflector de tarjetas

Capacidad máxima de la tarjeta de memoria: 256 GB

Rango de iluminación: 30m

Matriz

Tipo de matriz: CMOS

Tamaño de matriz: 1/3"

Número de megapíxeles: 4 MP

Resolución de video: 2688x1520 píxeles

Frecuencia de fotogramas: 30 fps

Iluminación mínima: 0,01 lux

Apertura: f/2.0

Relación señal-ruido: 56dB

Compensación de contraluz: WDR+BLC

Objetivo

Tipo focal: fijo

Distancia focal: 4 mm

Campo de visión horizontal: 82 °

Campo de visión vertical: 41,6 °

Generalidades

Formato de compresión de video: Ultra H.265, H.265, H.264, MJPEG

Alimentación: 12V

Temperatura de funcionamiento: -30 °C ~ +60 °C

Humedad máxima: 95 %

Nivel de protección: IP67

Compatibilidad con ONVIF

Material carcasa: metal/plástico

Dimensiones: 118x118x96 mm

Peso: 330g

MJPEG

Fuente de alimentación: 12 V

Temperatura de funcionamiento: -30 °C ~ +60 °C

Humedad máxima: 95 %

Nivel de protección: IP67

Compatibilidad con ONVIF

Material de la carcasa: metal/plstico

Dimensiones : 118x118x96 mm

Peso: 330 g