

# SAI APC Smart-UPS 1500VA SUA1500I

Tipo: interactivo

Tipo de montaje: convencional

Autonoma a plena carga: 6,7 min

Autonoma a media carga: 23,1 min

Entrada

Tensin de entrada: Monofasico (220 V)

Rango de voltaje de entrada: 160-286V

Corriente mxima: 7A

Frecuencia de entrada: 50-60Hz

Bypass (conexin directa): ninguno

Salida

Tensin de salida: Monofasico (220V )

Potencia mxima de salida: 1500 VA

Potencia efectiva de salida: 980W

Regulacin de voltaje: / 220, 230,240 V /

Distorsin de la tensin de salida: 5 %

Forma de onda de salida: onda sinusoidal

Frecuencia de salida: 47-63Hz

Conectores C13/C14 con reserva: 8 uds

Batera

Capacidad de la batera: 17 Ah

Bateras instaladas: 2 piezas

Tiempo de carga completa: 180 min

Arranque en fro

Batera intercambiable en caliente

Proteccin

Proteccin: Proteccin contra cortocircuitos Proteccin contra sobrecargas Filtrado de ruido Proteccin de lnea de datos Conector de parada de emergencia alarma audible

Proteccin contra sobretensiones: 480 J

Interfaces de control: RS-232 USB Smart Slot

General

Temperatura de funcionamiento: 0 –40 °C

Nivel de ruido: 45 dB

Dimensiones (HxWxD): 216x170x439 mm

Peso: 24,09 kg