

ara de vigilancia Dahua DH-IPC-HFW1431S1P-S4 2.8

Color

Uso: exterior

Tipo de caja: Direccional

Conexin: LAN

Caractersticas de la cmara

Diseo y caractersticas: PoE 802.3af Configuracin de ROI/4 zonas/Sensor de luz ambiental Deteccin de movimiento/4 zonas/aplicacin mvil Iluminacin IR

Nmero de LED: 1 pieza

Rango de iluminacin: 30 m

Matriz

Tipo de matriz: CMOS

Tamao del sensor: 1/3"

Nmero de megapxeles: 4 MP

Resolucin de video: 2688x1520 pix

Frecuencia de cuadros: 20 fps

Iluminacin mnima: 0.03 Lux

Abertura : f/2.0

Compensacin de contraluz: WDR+BLC

Lente

Tipo distancia focal: fijo

Distancia focal: 2,8 mm

ngulo de visin horizontal: 93 °

ngulo de visin vertical: 53 °

General

Formato de compresin de video: H.265, H.264, H.264B, MJPEG

Fuente de alimentacin: 12V

Temperatura de funcionamiento: -40°C ~ +55°C

Humedad mxima: 95%

Nivel de proteccin: IP67

Compatibilidad con ONVIF

Compatibilidad con NAS

Material del cuerpo: metal/plstico

Dimensiones: 163x70x70 mm

Peso: 220 g

8 mm

Campo de visin horizontal: 93 °

Campo de visin vertical: 53 °

General

Formato compresin de video: H.265, H.264, H.264B, MJPEG

Alimentacin: 12V

Temperatura de funcionamiento: -40 °C ~ +55 °C

Humedad mxima: 95 %

Nivel de proteccin: IP67

Compatibilidad con ONVIF

Compatibilidad con NAS

Material de la caja: metal/plstico

Dimensiones: 163x70x70 mm

Peso: 220g

8 mm

Campo de visin horizontal: 93 °

Campo de visin vertical: 53 °

General

Formato compresin de video: H.265, H.264, H.264B, MJPEG

Alimentacin: 12V

Temperatura de funcionamiento: -40 °C ~ +55 °C

Humedad mxima: 95 %

Nivel de proteccin: IP67

Compatibilidad con ONVIF

Compatibilidad con NAS

Material de la caja: metal/plstico

Dimensiones: 163x70x70 mm

Peso: 220 g

MJPEG

Fuente de alimentacin: 12 V

Temperatura de funcionamiento: -40 °C ~ +55 ° C

Humedad mxima: 95 %

Nivel de proteccin: IP67

Compatibilidad con ONVIF

Compatibilidad con NAS

Material de la carcasa: metal/plstico

Dimensiones: 163x70x70 mm

Peso: 220 g

MJPEG

Fuente de alimentacin: 12 V

Temperatura de funcionamiento: -40 °C ~ +55 ° C

Humedad mxima: 95 %

Nivel de proteccin: IP67

Compatibilidad con ONVIF

Compatibilidad con NAS

Material de la carcasa: metal/plstico

Dimensiones: 163x70x70 mm

Peso: 220 g