SAI APC Smart-UPS 3000VA SMT3000I

Tipo: interactivo
Tipo de montaje: convencional
Autonoma a plena carga: 5,1 min
Autonoma a media carga: 14,5 min
Entrada
Tensin de entrada: Monofsico (220 V)
Rango de voltaje de entrada: 160-285V
Corriente mxima: 15A
Frecuencia de entrada: 50-60Hz
Bypass (conexin directa): ninguno
Salida
Tensin de salida: Monofsico (220V)
Potencia de salida mxima: 3000 VA
Potencia de salida efectiva: 2700 W
Regulacin de tensin
Distorsin de tensin de salida: 5 %
Mxima eficiencia: 98.1 %
Forma de onda de salida: onda sinusoidal
Frecuencia de salida: 47-63 Hz
Conectores C13/C14 con reserva: 8 uds
Conectores C19/C20 con reserva: 1 ud
Batera
Capacidad de la batera: 17 Ah
Bateras instaladas: 4 piezas
Tiempo de carga completa: 180 min
Arranque en fro
Cambio en caliente de la batera
Proteccin
Proteccin: Proteccin contra cortocircuitosProteccin contra sobrecargasFiltrado de ruidoProteccin de lnea de datosEmergencia conector de paradaAlarma de audio
Proteccin contra sobretensiones: 365 J
Interfaces de control: USBSmartSlot
General
Pantalla
Temperatura de funcionamiento: 0 –40 °C
Nivel de ruido: 53 dB
Dimensiones (HxWxD): 435x197x544 mm
Peso: 52,5 kg