

# SAI APC Smart-UPS 3000VA SUA3000I

Tipo: interactivo

Tipo de montaje: convencional

Autonoma a plena carga: 5,5 min

Autonoma a media carga: 14,6 min

Entrada

Tensin de entrada: Monofasico (220 V)

Rango de voltaje de entrada: 160-285V

Corriente mxima: 15A

Frecuencia de entrada: 50-60Hz

Bypass (conexin directa): ninguno

Salida

Tensin de salida: Monofasico (220V )

Potencia mxima de salida: 3000 VA

Potencia efectiva de salida: 2700W

Regulacin de voltaje: / 220, 230,240 V /

Distorsin de tensin de salida: 5%

Mxima eficiencia: 95%

Forma de onda de salida: onda sinusoidal

Frecuencia de salida: 47-63 Hz

Conectores C13/C14 con reserva: 8 uds

Conectores C19/C20 con reserva: 1 ud

Batera

Capacidad de la batera: 17 Ah

Bateras instaladas: 4 piezas

Tiempo de carga completa: 180 min

Arranque en fro

Cambio en caliente de la batera

Proteccin

Proteccin: Proteccin contra cortocircuitos Proteccin contra sobrecargas Filtrado de ruido Proteccin de lnea de datos Apagado de emergencia del conector alarma audible

Proteccin contra sobretensiones: 365 J

Interfaces: RS-232 USB SmartSlot

General

Temperatura de funcionamiento: 0 - 40 °C

Nivel de ruido: 53 dB

Dimensiones (HxWxD): 432x196x544 mm

Peso: 55,92 kg