

# SAI APC Smart-UPS 5000VA SUA5000RMI5U

Tipo: interactivo

Tipo de montaje: Rack (bastidor)

Tiempo de funcionamiento a carga completa: 9,4 min

Tiempo de funcionamiento a media carga: 26,2 min

Entrada

Tensin de entrada: Monofásico (220V)

Rango de tensin de entrada: 160-286 V

Frecuencia de entrada: 50-60 Hz

Bypass (conexin directa): ninguno

Salida

Tensin de salida: Monofásico (220 V)

Potencia mxima de salida: 5000 VA

Potencia efectiva de salida: 4000W

Tensin de ajuste: / 220 , 230,240 V /

Distorsin de tensin de salida: 5%

Mxima eficiencia: 96%

Forma de onda de salida: onda sinusoidal

Frecuencia de salida: 47-53 Hz

Conectores C13/C14 con reserva: 8 uds

Conectores C19/C20 con reserva: 2 uds

Batera

Capacidad de la batera: 17 Ah

Bateras instaladas: 8 piezas

Tiempo de carga completa: 180 min

Cambio en caliente de la batera

Proteccin

Proteccin: Proteccin contra cortocircuitos Proteccin contra sobrecargas Filtrado de ruidos Proteccin de

lnea de datos Conector de parada de emergencia Zumbador

Proteccin contra sobretensiones 480J

Interfaces de control: RS-232 LAN SmartSlot/ AP9630 /

Generalidades

Temperatura de funcionamiento: 0 - 40 °C

Nivel de ruido: 53 dB

Dimensiones (HxWxD): 222x483x660 mm

Altura (unidad): 5 U

Peso: 97,73 kg