

Cmara de vigilancia Hikvision DS-2CD1321-I 2.8 mm

Uso: exterior

Tipo de caja: domo

Conectividad: LAN

Características de la cámara

Diseño y características: PoE 802.3af Sensor de luz ambiental detección de movimiento aplicación de iluminación IR

Rango de iluminación: 30m

Sensor

Tipo de sensor: CMOS

Tamaño del sensor: 1/2,8"

Número de megapíxeles: 2 MP

Resolución de video: 1920x1080 pix

Frecuencia de fotogramas: 25 fps

Iluminación mínima: 0,01 lux

Apertura : f/1.2

Relación señal/ruido: 50 dB

Luz de fondo compensación: DWDR+BLC

Lente

Tipo de enfoque: constante

Distancia focal: 2.8 mm

Campo de visión horizontal: 114,8 °

Campo de visión vertical: 62 °

General

Formato de compresión de video: H.264, H.264+, MJPEG

Alimentación: 12V

Temperatura de funcionamiento: -30 °C ~ +60 °C

Humedad máxima: 90 %

Nivel de protección: IP67

Compatibilidad con ONVIF

Material de la carcasa: metal

Dimensiones: 110x110x93 mm

Peso: 360 g

MJPEG

Fuente de alimentación: 12 V

Temperatura de funcionamiento: -30 °C ~ +60 °C

Humedad máxima: 90 %

Nivel de protección: IP67

Compatibilidad con ONVIF

Material de la carcasa: metal

Dimensiones: 110x110x93 mm

Peso: 360 g

MJPEG

Fuente de alimentacin: 12 V

Temperatura de funcionamiento: -30 °C ~ +60 ° C

Humedad mxima: 90 %

Nivel de proteccin: IP67

Compatibilidad con ONVIF

Material de la carcasa: metal

Dimensiones: 110x110x93 mm

Peso: 360 g