

Cámara de vigilancia Hikvision DS-2CD1121-IE 2.8 mm

Color

Uso: exterior

Tipo de caja: domo

Conexión: LAN

Características de la cámara

Diseño y características: PoE 802.3af Sensor de luz ambiental Detección de movimiento Aplicación de iluminación IR

Rango de iluminación: 30 m

Matriz

Matriz tipo : CMOS

Tamaño del sensor: 1/2,7"

Megapíxeles: 2 MP

Resolución de video: 1920x1080 píx

Frecuencia de cuadros: 25 fps s

Iluminación mínima: 0,01 lux

Apertura : f/2.0

Compensación de contraluz: DWDR+BLC

Lente

Tipo de enfoque: constante

Distancia focal: 2.8 mm

Campo de visión horizontal: 114,8 °

Campo de visión vertical: 62 °

General

Formato de compresión de video: H.264, H.264+, MJPEG

Alimentación: 12V

Temperatura de funcionamiento: -30 °C ~ +60 °C

Humedad máxima: 95 %

Nivel de protección: IP67

Compatibilidad con ONVIF

Material de la carcasa: metal

Carcasa antivandálica: / IK10 /

Dimensiones: 111x111x82 mm

Peso: 400 g

MJPEG

Fuente de alimentación: 12 V

Temperatura de funcionamiento: -30 °C ~ +60 °C

Humedad máxima: 95 %

Nivel de protección: IP67

Compatibilidad con ONVIF

Material de la carcasa: metal

Resistente al vandalismo caja: / IK10 /

Dimensiones: 111x111x82 mm

Peso: 400g

MJPEG

Fuente de alimentacin: 12 V

Temperatura de funcionamiento: -30 °C ~ +60 ° C

Humedad mxima: 95 %

Nivel de proteccin: IP67

Compatibilidad con ONVIF

Material de la carcasa: metal

Resistente al vandalismo caja: / IK10 /

Dimensiones: 111x111x82 mm

Peso: 400g