

# Proyector Acer P1355W

## Color

Propósito básico: universal

## Lámpara e imagen

Tipo de lámpara: UHP

Modelo de lámpara: UC.JSC11.001

Vida útil: 5000 horas

Vida útil (económico): 10000 horas

Potencia de la lámpara: 210 W

ANSI Lúmenes: 4000 lm

Frecuencia horizontal: 15 – 100 kHz

Frecuencia vertical: 24 – 120 Hz

## Matriz

Tecnología: DLP

Tamaño de matriz: 0,65 "

Resolución real: 1280x800 px

Resolución máxima: 1920x1200 px

Relaciones de aspecto admitidas: 16:10, 4:3, 16:9

Brillo/Mejora del contraste: / LumiSense /

Mejora del color: / ColorBoost /

## Proyección

### Proyección trasera

Distancia de proyección min: 1m

Distancia de proyección max: 7.8 m

Diagonal de imagen: 0,76 – 7,62 m

Relación de proyección: 1,21: 1 – 1,57 :1

Zoom óptico: 1,3 x

Zoom digital: 2 x

Zoom y enfoque: Manual

### Auto Keystone

Corrección trapezoidal (vert),  $\pm$ : 40 °

## Características y características

Características: luz sensorCompatibilidad con MHLCompatibilidad con 3D

## Hardware

USB 2.0: 1 pc

Número de altavoces: 1 pc

Potencia de sonido: 10W

Conectores de video: VGA / 2 entradas, 1 salida /compuesto

Entradas HDMI: 2 piezas

Versión HDMI: v 1.4

Conectores de audio: Entrada de 3,5 mm (miniconector)Salida de 3,5 mm (miniconector)  
Conectores de servicio: Puerto COM (RS-232 )USB (esclavo)  
Comn  
Nivel de ruido (nominal): 34 dB  
Nivel de ruido (eco / silencioso): 29 dB  
Alimentacin: Red  
Dimensiones (HxWxD): 105x300x220mm  
Peso: 2,4 kg  
5 mm (miniconector)Salida de 3,5 mm (miniconector)  
Conectores de servicio: Puerto COM (RS-232)USB (esclavo)  
Comn  
Nivel de ruido (nominal): 34 dB  
Nivel de ruido (eco / silencioso): 29 dB  
Potencia: Red  
Dimensiones (HxWxD): 105x300x220mm  
Peso: 2,4 kg  
5 mm (miniconector)Salida de 3,5 mm (miniconector)  
Conectores de servicio: Puerto COM (RS-232)USB (esclavo)  
Comn  
Nivel de ruido (nominal): 34 dB  
Nivel de ruido (eco / silencioso): 29 dB  
Potencia: Red  
Dimensiones (HxWxD): 105x300x220mm  
Peso: 2,4 kg