

SAI APC Smart-UPS XL 3000VA SUA3000RMLI3U

Tipo: interactivo

Tipo de montaje: Rack (bastidor)

Tiempo de carga completa: 5,4 min

Tiempo de media carga: 14 min

Conmutación tiempo de batería: 4 ms

Entrada

Tensión de entrada: Monofásico (220 V)

Rango de tensión de entrada: 160-286 V

Frecuencia de entrada: 50-60 Hz

Bypass (conexión directa): ninguno

Salida

Tensión de salida: Monofásico (220 V)

Potencia máxima de salida: 3000 VA

Potencia efectiva de salida: 2700W

Regulación de voltaje: / 220, 230, 240 V /

Distorsión de tensión de salida: 5%

Máxima eficiencia: 94%

Forma de onda de salida: onda sinusoidal

Frecuencia de salida: 47-63 Hz

Conectores C13/C14 con reserva: 8 uds

Conectores C19/C20 con reserva: 1 ud

Batería

Tensión de la batería externa: 48 V

Capacidad de la batería: 9 Ah

Baterías instaladas: 8 piezas

Tiempo de carga completa: 180 min

Conexión de una batería externa

Protección

Protección: Protección contra cortocircuitos Protección contra sobrecargas Filtrado de ruido Protección de

línea de datos Emergencia conector de parada Alarma de audio

Protección contra sobretensiones: 480 J

Interfaces: RS-232 USB SmartSlot

General

Temperatura de funcionamiento: 0 - 40 °C

Nivel de ruido: 53 dB

Dimensiones (HxWxD): 133x483x660 mm

Altura (unidad): 3 U

Peso: 62,73 kg