

Cmara de vigilancia Hikvision DS-2CD1031-I 4 mm

Color

Uso: exterior

Tipo de caja: Direccional

Conexin: LAN

Caractersticas de la cmara

Diseo y caractersticas: PoE 802.3af Sensor de luz ambiental Deteccin de movimiento Iluminacin IR

Rango de iluminacin: 30 m

Matriz

Tipo de matriz: CMOS

Tamao del sensor: 1/3"

Nmero de megapxeles: 3 MP

Resolucin de vdeo: 2304 x 1296 pxeles

Velocidad de fotogramas: 20 fps

Iluminacin mnima: 0,01 lux

Apertura : f/1.2

Compensacin de contraluz: DWDR+BLC

Lente

Tipo distancia focal: fijo

Distancia focal: 4 mm

ngulo de visin horizontal: 83.6 °

General

Formato de compresin de vdeo: H.264, H.264+, MJPEG

Alimentacin: 12V

Temperatura de funcionamiento: -40 °C ~ +60 °C

Humedad mxima: 95 %

Nivel de seguridad: IP67

Compatibilidad con ONVIF

Compatibilidad con NAS

Dimensiones: 173x66x69 mm

Peso: 500 g

MJPEG

Fuente de alimentacin: 12 V

Temperatura de funcionamiento: -40 °C ~ +60 °C

Humedad mxima: 95 %

Nivel de proteccin: IP67

Compatibilidad con ONVIF

Compatibilidad con NAS

Dimensiones: 173x66x69 mm

Peso: 500 g

MJPEG

Fuente de alimentacin: 12 V

Temperatura de funcionamiento: -40 °C ~ +60 ° C

Humedad mxima: 95 %

Nivel de proteccin: IP67

Compatibilidad con ONVIF

Compatibilidad con NAS

Dimensiones: 173x66x69 mm

Peso: 500 g